



Liste Mietgeräte:

Gerätebezeichnung	Technische Daten	Anschlüsse
Lautsprecher Systeme		
EV 3 Wege System	400 Watt Sinus, Stativmontage möglich auf 35mm Flansch. Gewicht ca. 50kg	XLR und Speakon
HK Audio Top Teil 122	120 Watt Sinus, Stativmontage möglich auf 35mm Flansch. Gewicht ca. 20kg	Speakon
HK Audio Top Teil 222	160 Watt Sinus, Stativmontage möglich auf 35mm Flansch, Gewicht ca 25kg	Speakon
Eminence / EV 3 Wege System	250 Watt Sinus, Stativmontage möglich auf 35mm Flansch, Gewicht ca 30kg	Klemmanschluss und Speakon
HK Premium Pr:o 18" Bassreflexboxen	500 Watt Sinus (4Ohm), Flansch für Distanzstange vorhanden (M20 Gewinde), Gewicht ca. 42kg	Speakon (in) Speakon (out) für Anschluss von den Satelliten
EV Nachbau Doppel 18" Bassboxen (Horngeladen)	1000 Watt Sinus, 4 Ohm , Stativflansch 35mm Distanzstangen vorhanden. Gewicht ca. 80kg	Speakon
Yamaha 15" 2 Wege System	500 Watt Sinus (8Ohm), Stativmontage möglich auf 35mm Ständer, Gewicht 35kg	6,3mm Klinke

Endstufen	Daten bei 20H-20kHz	
Yamaha P1600 (1)	160/200W-(8/4Ohm) bei Stereobetrieb 400W bei 8Ohm Brückenbetrieb	Speakon
Yamaha P1600 (2)	160/200W-(8/4Ohm) bei Stereobetrieb 400W bei 8Ohm Brückenbetrieb	Speakon
Yamaha P3200	340/440W-(8/4Ohm) bei Stereobetrieb 860W bei 8Ohm Brückenbetrieb	XLR und Speakon
Yamaha P4500 (1)	450/620W-(8/4Ohm) bei Stereobetrieb 1240W bei 8Ohm Brückenbetrieb	Speakon
Yamaha P4500 (2)	450/620W-(8/4Ohm) bei Stereobetrieb 1240W bei 8Ohm Brückenbetrieb	XLR
Yamaha P7000S	700/950-(8/4Ohm) bei Stereobetrieb 1900W bei 8Ohm Brückenbetrieb	Speakon
Zeck PT9	600/920-(8/4Ohm) bei Stereobetrieb 1800W bei 8Ohm Brückenbetrieb	Speakon

Alle Boxen werden mit den entsprechenden Kabeln angeboten. Der Preis versteht sich Paarweise. Sollte jemand nur eine Box benötigen, halbiert sich der Preis natürlich.



Lichttechnik DMX fähig		
2 Showtec Tornado Scanner incl Controller	280W Anschlussleistung pro Gerät Controller mit festen Programmen	DMX (XLR 3-Polig)
4 Showtec Tornado Scanner incl Controller	280W Anschlussleistung pro Gerät Controller mit festen Programmen	DMX (XLR 3-Polig)
6 Showtec Tornado Scanner incl Controller	280W Anschlussleistung pro Gerät Controller mit festen Programmen	DMX (XLR 3-Polig)
Scanner Controller Eurolite Scan Controller	extra Steuergerät für die Scanner, manuelle Programme möglich.	DMX (XLR 3-Polig)
ACME Puma (1) Gobo Effekt	280W Anschlussleistung pro Gerät DMX und Stand alone fähig	DMX oder Automatik
ACME Puma (2) Gobo Effekt	280W Anschlussleistung pro Gerät DMX und Stand alone fähig	DMX oder Automatik
LED Par 56 (RGB), Pries je 4er Set optional Standfüße verfügbar	21W je Gerät, feste Farben, Musiksteuerung oder über DMX Controller steuerbar	DMX oder Stand alone (für DMX wird Controller benötigt)
G-Tech Duo Laser 2x30mW grün	30W Anschlussleistung, feste Programme oder DMX Steuerung möglich	DMX oder Stand alone
BOTEX Switch/Dimmer Pack für die Steuerung Analogere Effekte per DMX	5A je Verbraucher, max 4 Geräte Schalt oder Dimmbar.	DMX
Elation Scene setter- 24Kanal DMX Pult für LED Pars usw.	24 Kanäle	DMX, Audioeingang via Cinch
Alle Geräte werden mit entsprechenden DMX-Leitungen ausgegeben. Leitungslängen bitte vorher in etwa nachmessen.		